

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС.RU.04ССН0.07232

Срок действия с 03.07.2024 по 02.07.2027

№ 08301

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Международный стандарт", 127030, РОССИЯ, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к, Телефон: +79055740063, Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru  
Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32509.04ССН0.OC01

### ПРОДУКЦИЯ

Изделия деревянные, паркетные: массивная и слоисто-клеевая инженерная доска, торговой марки Gran Parte  
Серийный выпуск

код ОК

16.29.14

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 «ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАРКЕТНЫЕ»

код ТН ВЭД

4412, 441233, 440929

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРТЕК".  
Место нахождения: 170100, Россия, Тверская область, г Тверь, Вагжановский пер, д. 9, офис 305 кабинет 2.  
ИНН 6950248360, ОГРН 1216900002362.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРТЕК".  
Место нахождения: 170100, Россия, Тверская область, г Тверь, Вагжановский пер, д. 9, офис 305 кабинет 2.  
ИНН 6950248360, ОГРН 1216900002362. Телефон: +7 (915) 375-96-25. Адрес электронной почты: flortek21@gmail.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 31954-МС-2024 от 03.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССН0.ИЛЮ1)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Е.Н. Ситников

инициалы, фамилия

А.Л. Чернышевский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Испытательная лаборатория  
«Международный стандарт»  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Международный стандарт»  
РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01  
127030, город Москва, ул. Новослободская д. 20,  
этаж 2, пом. I ком. 15, офис 88к  
ИНН 7707454795; ОГРН 1217700308430  
Телефон: +79055740063  
Адрес электронной почты: gost-st@mail.ru

Утверждаю  
Руководитель  
ИЛ «Международный стандарт»

Ситников Е.Н.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 31954-МС-2024 от 03.07.2024**

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Опытный образец</b>                                                           | Изделия деревянные, паркетные: массивная и слоисто-клеевая инженерная доска, торговой марки Gran Parte                                                      |
| <b>2. Изготовитель</b>                                                              | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРТЕК". Место нахождения: 170100, Россия, Тверская область, г Тверь, Вагжановский пер, д. 9, офис 305 кабинет 2 |
| <b>3. Заявитель</b>                                                                 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРТЕК". Место нахождения: 170100, Россия, Тверская область, г Тверь, Вагжановский пер, д. 9, офис 305 кабинет 2 |
| <b>4. Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания</b> | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 «ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАРКЕТНЫЕ»                                                                                                |
| <b>5. Условия окружающей среды при проведении испытаний</b>                         | Температура окружающего воздуха 22-23 °С<br>Относительная влажность воздуха 54...72 %<br>Атмосферное давление 744...748 мм рт. ст.                          |
| <b>6. Идентификация изделия</b>                                                     | Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации                                  |
| <b>7. Результаты испытаний</b>                                                      | Стр. 2-4                                                                                                                                                    |

## Результаты испытаний

Таблица 2

| Контролируемый показатель                                       | НД на методы испытаний        | Нормативные технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Результат            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1.2.1.1                                                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Изделия изготавливаются в следующем ассортименте:<br>- слоисто-клееная инженерная доска.<br>Состав изделия (см. рис. А.1 приложение А):<br>- фанерное основание;<br>- шпон верхнего слоя из ценной породы древесины.<br>Исполнение фанеры:<br>- влагостойкая (ФСФ);<br>- мебельная (ФК).<br>В зависимости от наличия финишного покрытия, изделия подразделяют на:<br>- без финишного покрытия;<br>- лакированное - лицевая поверхность доски покрыта 3-7-ю слоями лака, в зависимости от типа используемого покрытия;<br>- покрытое маслом - лицевая поверхность доски покрыта 3-мя слоями масла. |                                                   | Требование выполнено |
| 1.2.1.2                                                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Изделия, по их видам, изготавливаются различных типоразмеров, определяемых технической документацией.<br>Допускается устанавливать типоразмер изделий по согласованию с заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Требование выполнено |
| 1.2.2.1                                                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | По показателям качества изделия должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Требование выполнено |
| 1.2.2.2                                                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Влажность древесины изделий при отгрузке потребителю должна быть $(8 \pm 2)\%$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Требование выполнено |
| 1.2.3.1                                                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Прочность конструкции изделий, а также пригодность к эксплуатации в заданных условиях должна обеспечиваться технологией изготовления и примененными материалами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Требование выполнено |
| 1.2.3.2                                                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Тип соединения планок (см. рис. А.1 приложение А):<br>- продольный;<br>- торцевой.<br>У изделия, предназначенного для бесклеевого способа укладки, пазы и гребни должны иметь специальный профиль, обеспечивающий сцепление досок друг с другом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Требование выполнено |
| Таблица 1                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                      |
|                                                                 |                               | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Предельное отклонение                             |                      |
| Габаритные размеры, мм:<br>- длина<br>- ширина<br>- толщина     | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 400-1500<br>110-180<br>10-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\pm 1$ на каждые 1000 мм<br>$\pm 0,4$<br>$\pm 1$ | Требование выполнено |
| Толщина фанерного основания                                     | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 8-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\pm 0,7$                                         | Требование выполнено |
| Толщина верхнего слоя                                           | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\pm 0,7$                                         | Требование выполнено |
| Стандартный допуск по высоте между соседними планками, не более | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,7                                               | Требование выполнено |
| Фаска по длине                                                  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\pm 0,4$                                         | Требование выполнено |
| Фаска по ширине                                                 | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                 | Требование выполнено |
| Отклонение от параллельности плоскостей                         | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | $\pm 0,5$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | Требование выполнено |
| Отклонение от перпендикулярности                                | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | $\pm 0,4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | Требование выполнено |

|                                                                     |                               |                                                                                             |        |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| и продольной кромки на длине 100 мм                                 |                               |                                                                                             |        |                      |
| Отклонение от плоскостности: продольной на длине 1000 мм поперечной | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | 20<br>0,8                                                                                   | -<br>- | Требование выполнено |
| Здоровый, сросшийся сучок                                           | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается $\varnothing \leq 10$ мм ( $\leq 2$ штук на каждые 1000 мм длины заготовки).    |        | Требование выполнено |
| Мертвый (не сросшийся) сучок                                        | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается $\varnothing \leq 5$ мм, ( $\leq 2$ -х штук на планке) должен быть зашпаклеван. |        | Требование выполнено |
| Открытый сучок                                                      | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается $\varnothing \leq 5$ мм, должен быть зашпаклеван, $\leq 2$ -х штук на планке.   |        | Требование выполнено |
| Игольчатый (булавочный) сучок                                       | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается 5 шт. на доску.                                                                 |        | Требование выполнено |
| Кольцевая трещина, кольцевой отлуп (косослой)                       | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Торцевая трещина                                                    | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Пластовая трещина                                                   | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Гладкий (обычный) наплыв (нарост)                                   | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Без ограничений.                                                                            |        | Требование выполнено |
| Прорость (вросшая кора)                                             | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| След (отпечаток) - продубина, или дубильные потёки                  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Кромочное механическое повреждение                                  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается при сохранении геометрии и фаски.                                               |        | Требование выполнено |
| Торцевое механическое повреждение                                   | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается при сохранении геометрии и фаски.                                               |        | Требование выполнено |
| Гниль                                                               | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Биологическое повреждение древесины                                 | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Синева                                                              | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Не допускается.                                                                             |        | Требование выполнено |
| Ядровая древесина                                                   | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается.                                                                                |        | Требование выполнено |
| Заболонь                                                            | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускается, $\leq 10\%$ на планке.                                                         |        | Требование выполнено |
| Свилеватость                                                        | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Разрешена свилеватость без видимых дефектов.                                                |        | Требование выполнено |
| Водяное пятно                                                       | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допускаются слабые, неочевидные пятна.                                                      |        | Требование выполнено |
| Изменение цвета (в виде синего, желтого или коричневого оттенка)    | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Разрешено слабое проявление.                                                                |        | Требование выполнено |

|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Разнотон | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Допустимы естественные колебания цвета до 2 тонов.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требование выполнено |
| 1.2.3.4  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Параметры шероховатости поверхностей Rz по ГОСТ 7016 не должны быть более:<br>80 мкм ... на лицевой стороне для изделий сорта 1<br>100 мкм ... на " " " 2 и 3;<br>320 мкм ... на продольных поперечных кромках и на оборотной стороне.                                                                                                        | Требование выполнено |
| 1.2.4.1  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Лицевая сторона изделий должна быть покрыта лаком или маслом. Качество лакового покрытия не должно быть ниже требований 4-го класса по ГОСТ 24404                                                                                                                                                                                             | Требование выполнено |
| 1.2.4.2  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Ворс и пропуски лакокрасочного слоя не допускаются                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Требование выполнено |
| 1.2.4.3  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Толщина лаковой пленки, нанесенной в заводских условиях, должна быть не менее 40 мкм                                                                                                                                                                                                                                                          | Требование выполнено |
| 1.2.4.4  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Адгезия лакового покрытия к древесине не должна быть ниже балла 3 по ГОСТ 15140                                                                                                                                                                                                                                                               | Требование выполнено |
| 1.2.5.1  | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Клеевые соединения выполняют с применением синтетических клеев средней или повышенной водостойкости.<br>Предел прочности клеевого соединения при испытании на отрыв паркетных планок не должен быть менее 0,6 МПа. Если отрыв планки происходит по древесине (более 70% площади склеивания), результат испытания признают удовлетворительным. | Требование выполнено |
| 1.2.6    | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Иные параметры, определяющие качество изделий в соответствии с их эксплуатационным назначением, устанавливаются в технической документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке                                                                                                                                              | Требование выполнено |
| 1.2.7    | ТУ 16.29.14-001-47233220-2021 | Изготовление изделий должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с технологической документацией и настоящими ТУ                                                                                                                                        | Требование выполнено |

**Заключение:**

**Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились испытания.**